

1 D+H Mechatronic AG

Herstellerinformation

D+H Mechatronic AG

Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek

Telefon +49 (0)40 60565-0
Fax +49 (0)40 60565-222
info@dh-partner.com
<http://www.dh-partner.com>

1.1 Serie RT

1.1.1 RWA-Bedienstelle - RT 45/Y, gelb



Aufputz-Montage

Leistungsmerkmale:

Zum manuellen Auslösen eines RWA-Systems im Brandfall;
Die Bedienstelle ist gemäß pr EN 12101-9 und VdS 2592 entwickelt worden;
Formschönes und besonders robustes Aluminiumgehäuse;
Als Haupt- und Nebenbedienstelle verwendbar;

Funktionen:

- RWA AUF, RWA Zurücksetzen

Anzeigen:

- Betriebsbereitschaft
- RWA Alarm ausgelöst
- Störungsanzeige

Technische Daten:

Versorgung: 24 V DC (18 - 28 V DC)
Schutzart: IP 40
Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C
Gehäuse: Aluminiumdruckguss (Aufputz-Gehäuse)
Farbe: Gelb (~ RAL 1004)
Abmessungen (BxHxT): 129 x 138 x 39 mm

Lieferumfang:

Abschließbares Gehäuse mit Bedieneinheit, Schlagscheibe, Schlüssel, Beschriftungsbogen in 32 Sprachen

Fabrikat: D+H Mechatronic AG
Typ: RT 45/Y

<https://www.dh-partner.com/service/planungssupport.html>

Artikelnummer: 65.403.27

Menge: **Stk** **EP:** **GP:**