

1 Windmüller GmbH

Herstellerinformation

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21
32832 Augustdorf

Telefon +49 (0)5237 609-0

Fax +49 (0)5237 609-309

info@wineo.de

<http://www.wineo.de>

<http://www.windmoeller.de>

1.1 wineo 400 - zum Klicken

1.1.1 Oberbelag Designboden wineo 400 zum Klicken

Eigenschaften / Beschreibung

Elastischer Bodenbelag nach EN ISO 10582, heterogen,
zur schwimmenden Verlegung
mit PU-Vergütung

Zertifiziertes Produkt: TÜV ProfiCert, A+

Eigenschaften / Klassifizierungen

Einstufung nach EN ISO 10874

23 Wohnbereiche mit intensiver Nutzung
31 Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung

Bindemittelgehalt EN ISO 10582: **Typ I**

Brandverhalten EN 13501-1: **Bfl-s1**

Rutschhemmstufe DIN 51130: **R9**

Gleitwiderstand EN 13893: $\mu \geq 0,30$ - **DS**

Antistatische Eigenschaften EN 1815: ≤ 2 **kV**

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: **gute Beständigkeit**

Lichteinheit EN ISO 105-B02: ≥ 6

Resteindruck EN ISO 24343-1: $\leq 0,1$ **mm**

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667:

0,012 (m²K)/W

0,022 (m²K)/W mit silentCOMFORT

Trittschallminderung EN ISO 16251-1:

~ 7 dB / ~ 16 dB im System mit silentCOMFORT

Dimensionsstabilität EN ISO 23999: **~ 0,1 %**

1.1.1.1 wineo 400 zum Klicken wood / wood XL / stone

Verlegeart: Klicken

Stärke: 4,5 mm

wood 1212 x 187 mm

wood XL 1507 x 235 mm

stone 600 x 316 mm

Oberflächenversiegelung

Oberflächenstruktur: verschiedene Prägungen
Nutzschicht: 0,3 mm
Dekorfilm
Grundsicht mit Glasfaser-Armierung
Profilverbindung: Connect Technologie
Gegenzug

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,
zur schwimmenden Verlegung

Erzeugnis des Belages
"DESIGNBODEN wineo 400 zum Klicken" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: EP: GP:

1.1.2 Zubehör

1.1.2.1 Unterlagsmatte silentCOMFORT

PU-Unterlagsmatte für Designboden zum Klicken
Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus bis zu 90 %
natürlich vorkommenden Rohstoffen
Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung
Trittschallminderung:
~ 16 dB im System mit wineo Designboden zum Klicken
Wärmedurchlasswiderstand: 0,01 (m²K)/W

Stärke 1,5 mm / Breite 1 m / Länge 10 m

Produkt
"wineo Unterlagsmatte silentCOMFORT" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: EP: GP:

1.1.2.2 Fußleisten

Comfortleiste 16/60

MDF-Material
60 x 16 x 2380 mm
Dekor lt. Kollektion

Produkt / Dekor
"wineo Comfortleiste 16/60"
oder gleichwertig

Premiumleiste Waterproof 16/60

ABS-Material
60 x 16 x 2380 mm

Dekor lt. Kollektion

Produkt / Dekor
"wineo Premiumleiste Waterproof 16/60"
oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: EP: GP:

1.1.2.3 Fußleistenclip

unsichtbare Befestigung von Fußleisten
nicht für Aluminium-Einschubleiste

Produkt: Fußleistenclip oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: EP: GP:

1.1.2.4 Übergangprofile

**Übergangprofil für elastische Böden zum Klicken 3,5 - 8,5 mm
PREMIUM Profil**

Länge: 1000 mm / 2700 mm
Breite: 27 mm

Farben: Silber / Edelstahl / Messing

Produkt / Dekor: "wineo PREMIUM Übergangprofil"
oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

**Übergangprofil selbstklebend für elastische Böden zum Klicken oder Kleben 0 - 10 mm
COMFORT Profil**

Länge: 1000 mm / 2700 mm
Breite: 25 mm

Farben: Silber / Edelstahl / Messing

Produkt / Dekor: "wineo COMFORT Übergangprofil selbstklebend"
oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: EP: GP:

1.1.2.5 Anpassungsprofil

**Anpassungsprofil für elastische Böden zum Klicken 3,5 - 8,5 mm
PREMIUM Profil**

Länge: 1000 mm / 2700 mm
Breite: 34 mm

Farben: Silber / Edelstahl / Messing

Produkt / Dekor: "wineo PREMIUM Anpassungsprofil"
oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: **EP:** **GP:**

1.1.2.6 Abschlussprofil

**Abschlussprofil für elastische Böden zum Klicken 3,5 - 8,5 mm
PREMIUM Profil**

Länge: 1000 mm / 2700 mm
Breite: 23 mm

Farben: Silber / Edelstahl / Messing

Produkt / Dekor: "wineo PREMIUM Abschlussprofil"
oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: **EP:** **GP:**

1.1.3 Bauschlussreinigung

1.1.3.1 Bauschlussreinigung

Bauschlussreinigung durchführen, mit einem geeigneten und vom Hersteller empfohlenen
Reiniger

Produkt

vom Bieter einzutragen

Menge: **EP:** **GP:**