

## **1 strawa Wärmetechnik GmbH**

### **Herstellerinformation**

strawa Wärmetechnik GmbH

Gottlieb-Daimler-Straße 4  
99869 Schwabhausen  
Thüringen

Telefon (0)36256 8661-0

Fax (0)36256 8661-99

[info@strawa.com](mailto:info@strawa.com)

[jeschke@strawa.com](mailto:jeschke@strawa.com)

<https://www.strawa.com/>

<https://www.strawa.com/produkte/>

### **1.1 ohne Vorverdrahtung**

#### **1.1.1 strawa Comfort Anschlussstation FBH-18-X-C80 3 Hkr.**



strawa Comfort Anschlussstation FBH-18-X-C80 3 Hkr.

Modulare Anschlussstation für Flächenheizung, gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Heizkreise in der Station über das EGO-System. Das EGO-System besteht aus FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (in Station montiert) und für jeden Heizkreis ein intelligenter autonomer elektrothermischer EGO-Regelantrieb (nicht im Lieferumfang).

Im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit absperzbarem Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit EGO-Schnellverschluss, Platzhaltung für Anschlussgarnituren mit oder ohne Wärmezählerverrohrung, Wasserzählereinbaustrecken, Klemmleiste und EGO-Regelantriebe.

Technische Daten:

- max. Volumenstrom: 2,14 m<sup>3</sup>/h
- max. Betriebstemperatur: 70 ° C
- max. Betriebsdruck: 4 bar
- Kvs-Wert pro Heizkreis 1,11 m<sup>3</sup>/h

bestehend aus:

Anschlussverteiler e-class 18:

- Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlprofil DN 32
- SFEE-Ventil (Spül-, Füll- und Entleer- und Entlüftungsventil) im Vorlauf- und Rücklaufbalken
- Vorlaufbalken mit Durchflussanzeiger min. / max. (Kvs=1,23 m<sup>3</sup>/h)
- Rücklaufbalken mit Thermostatventil-Einsätzen VA mit Schnellverschluss (Kvs=2,56 m<sup>3</sup>/h)
- verzinkte Doppelwandhalter, Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 200 mm
- Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4110
- Flachdichtungen Centellen WS 3825 gelb
- selbstklebende Beschriftungsaufkleber für Räume mit Bezeichnung Raum und Durchfluss

Primäranschlüsse:

- links, horizontal mit 1" Überwurf flachdichtend
- Platzhaltung für Anschlussgarnituren mit oder ohne Wärmezählerverrohrung

Sekundäranschlüsse:

- vertikal mit 3/4"AG und Konus

Comfort-Unterputzverteilerschrank C80

- verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm
- höhenverstellbare Füße bis 130 mm
- Fronblende mit Stecktür in Weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel
- Tiefe: 80-120 mm
- Höhe: 760-890 mm
- Nischeneinbauhöhe von OKFFB: 720 mm
- Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 575 x 760 x 80 mm

Gewicht: 14 kg

EAN: 4061323104062

Warennummer: 84198998

Artikelnummer: 5201000403

Warengruppe: 520

URL: <https://www.strawa.com/produkt/5201000403>

Hersteller: strawa Wärmetechnik GmbH

Telefon: 036256 8661-0

E-Mail: [info@strawa.com](mailto:info@strawa.com)

Technische Änderungen vorbehalten.

**Artikelnummer:** 5201000403

**Menge:** ..... Stk    **EP:** 299,30 .....    **GP:** .....