

# 1 **strawa Wärmetechnik GmbH**

## **Herstellerinformation**

strawa Wärmetechnik GmbH

Gottlieb-Daimler-Straße 4  
99869 Schwabhausen  
Thüringen

Telefon (0)36256 8661-0

Fax (0)36256 8661-99

[info@strawa.com](mailto:info@strawa.com)

[jeschke@strawa.com](mailto:jeschke@strawa.com)

<https://www.strawa.com/>

<https://www.strawa.com/produkte/>

## 1.1 **ohne Vorverdrahtung**

### 1.1.1 **strawa Comfort Anschlussstation FBH-63-X-C80 13 Hkr.**



strawa Comfort Anschlussstation FBH-63-X-C80 13 Hkr.

Modulare Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (M30x1,5) und horizontale Anschlussgarnitur ohne Wärmezählerverrohrung. Platzhaltung für Anschlussgarnituren mit oder ohne Wärmezählerverrohrung, Wasserzählereinbaustrecken, Klemmleiste und Stellantriebe.

Technische Daten:

- max. Volumenstrom: 2,14 m<sup>3</sup>/h
- max. Betriebstemperatur: 70 ° C
- max. Betriebsdruck: 4 bar
- Kvs-Wert pro Heizkreis 1,11 m<sup>3</sup>/h

bestehend aus:

Anschlussverteiler e-class 63:

- Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlprofil DN 32
- SFEE-Ventil (Spül-, Füll- und Entleer- und Entlüftungsventil) im Vorlauf- und Rücklaufbalken
- Vorlaufbalken mit Regolux Durchflussanzeiger 0-3 l/min mit Memoryfunktion (Kvs=1,23 m<sup>3</sup>/h)
- Rücklaufbalken mit Thermostatventil-Einsätzen VA mit Anschlussgewinde 30x1,5 (Kvs=2,56 m<sup>3</sup>/h)
- verzinkte Doppelwandhalter, Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 200 mm
- Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4110
- Flachdichtungen Centellen WS 3825 gelb
- selbstklebende Beschriftungsaufkleber für Räume mit Bezeichnung Raum und Durchfluss

Primäranschlüsse:

- links, horizontal mit 1" Überwurf flachdichtend

Sekundäranschluss:

- Heizkreisabgänge mit Anschlussgewinde 3/4" AG mit Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen

Comfort-Unterputzverteilerschrank C80:

- verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm, höhenverstellbare Füße bis 130 mm
- Fronblende mit Stecktür in Weiß RAL 9016, mit Stecklaschen und Drehriegel
- Tiefe: 80-120 mm
- Höhe: 760-890 mm
- Nischeneinbauhöhe von OKFFB: 720 mm
- Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20 mm

Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 1025 x 760 x 80 mm

Gewicht: 23,34 kg

EAN: 4061323077144

Warennummer: 84198998

Artikelnummer: 5201000313

Warengruppe: 520

URL: <https://www.strawa.com/produkt/5201000313>

Hersteller: strawa Wärmetechnik GmbH

Telefon: 036256 8661-0

E-Mail: [info@strawa.com](mailto:info@strawa.com)

Technische Änderungen vorbehalten.

**Artikelnummer:** 5201000313

**Menge:** ..... Stk    **EP:** 689,50 .....    **GP:** .....