

1 Windmüller GmbH

Herstellerinformation

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21
32832 Augustdorf

Telefon +49 (0)5237 609-0

Fax +49 (0)5237 609-309

info@wineo.de

<http://www.wineo.de>

1.1 wineo 600 - zum Kleben

1.1.1 Oberbelag Designboden wineo 600 zum Kleben

Eigenschaften / Beschreibung

Elastischer Bodenbelag nach EN ISO 10582, heterogen,
mit PU-Vergütung

Zertifiziertes Produkt: TÜV ProfiCert, A+

Eigenschaften / Klassifizierungen

Einstufung nach EN ISO 10874

23 stark beanspruchter privater Wohnbereich
32 normal beanspruchter gewerblicher Bereich
41 mäßig beanspruchter Bereich der Leichtindustrie

Bindemittelgehalt EN ISO 10582: **Typ I**

Brandverhalten EN 13501-1: **Bfl-s1**

Rutschhemmstufe DIN 51130: **R9**

Gleitwiderstand EN 13893: $\mu \geq 0,30$ - **DS**

Antistatische Eigenschaften EN 1815: ≤ 2 **kV**

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: **gute Beständigkeit**

Lichteinheit EN ISO 105-B02: ≥ 6

Resteindruck EN ISO 24343-1:

$\leq 0,1$ **mm**

~ 0,17 mm mit Dämmmatte silentPREMIUM

Stuhlrolleneignung ISO 4918: **Typ W**

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667: **~ 0,01 (m²K)/W**

$\leq 0,011$ **(m²K)/W**

$\leq 0,021$ **(m²K)/W mit Dämmmatte silentPREMIUM**

Trittschallminderung EN ISO 16251-1: **~ 4 dB**

Dimensionsstabilität EN ISO 23999: **~ 0,15 %**

1.1.1.1 DESIGNBODEN wineo 600 zum Kleben wood / wood XL / stone / stone XL

Verlegeart: Kleben

Stärke: 2 mm

wood 1200 x 180 mm

wood XL 1505 x 235 mm

stone 609,6 x 304,8 mm

stone XL 900 x 450 mm

Nutzschicht: 0,4 mm

Oberflächenstruktur: verschiedene Prägungen

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,
nach Herstellerangaben auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben

Erzeugnis des Belages

"DESIGNBODEN wineo 600 zum Kleben" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Erzeugnis/Typ des Klebstoffes

vom Bieter einzutragen

Menge: **EP:** **GP:**

1.1.2 **Zubehör**

1.1.2.1 **Dämmmatte silentPREMIUM**

wineo Dämmmatte silentPREMIUM

Selbstklebende Oberfläche, kein zusätzlicher Klebstoff erforderlich

Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus bis zu 90 %

natürlichen Rohstoffen

Geeignet für Fußbodenheizung

Trittschallminderung:

bis zu 15 dB im System mit wineo Designboden zum Kleben

Wärmedurchlasswiderstand: 0,01 (m²K)/W

Stärke 1,8 mm / Breite 1 m / Länge 6,5 m

Produkt

"wineo Dämmmatte silentPREMIUM" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: **EP:** **GP:**

1.1.2.2 **Fußleisten**

wineo Fußleiste auf MDF-Träger

19 x 58 x 2400 mm

15 x 80 x 2400 mm

Dekor lt. Kollektion

Produkt / Dekor

"wineo Fußleiste 19/58" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Produkt / Dekor
"wineo Fußleiste 15/80" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: EP: GP:

1.1.2.3 Clipholder

wineo Clipholder für Fußleisten
Clipholder Befestigungssystem

Produkt
"wineo Clipholder-Befestigungssystem" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: EP: GP:

1.1.2.4 Akzentstreifen

wineo Akzentstreifen
für wineo DESIGNBODEN zum Kleben
Breite: 5 mm
Stärke: 2 mm / 2,5 mm
Länge: 1000 mm
Dekor lt. Kollektion

Farbe / Dekor

vom Bieter einzutragen

Menge: EP: GP:

1.1.3 Bauschlussreinigung

1.1.3.1 Bauschlussreinigung

Bauschlussreinigung durchführen, mit einem geeigneten und vom Hersteller empfohlenen Reiniger

Produkt

vom Bieter einzutragen

Menge: EP: GP: