

# 1 Windmüller GmbH

## Herstellerinformation

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21  
32832 Augustdorf

Telefon +49 (0)5237 609-0

Fax +49 (0)5237 609-309

[info@wineo.de](mailto:info@wineo.de)

<http://www.wineo.de>

## 1.1 Purline Bioboden wineo 1500 - Planke zum Kleben

### 1.1.1 Vorbereitende Arbeiten

#### 1.1.1.1 Untergrundvorbereitung

Untergrund gemäß VOB Teil C - DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten fachgerecht vorbereiten

Menge: ..... EP: ..... GP: .....

#### 1.1.1.2 Untergrund säubern

Untergrund von alten Klebstoffresten, Spachtelmassenresten und sonstigen Verunreinigungen säubern

Menge: ..... EP: ..... GP: .....

#### 1.1.1.3 Untergrund schleifen

Fläche für neuen Bodenbelag vorbereiten und bearbeiten

Menge: ..... EP: ..... GP: .....

#### 1.1.1.4 Untergrund grundieren

Haftgrundierung als Untergrundvorbereitung für die Spachtelung nach Herstellerangaben auftragen

Menge: ..... EP: ..... GP: .....

#### 1.1.1.5 Risse / Scheinfugen im Estrich schließen

Schein- und Arbeitsfugen in mineralischen Estrichen aufweiten und Querschlitz setzen, sorgfältig aussaugen, Edelstahlwellenverbinder einsetzen und kraftschlüssig mit Epoxid-Harz (EP) oder gleichwertig nach Angaben des Herstellers schließen, einschl. Material

Menge: ..... EP: ..... GP: .....

#### 1.1.1.6 Untergrund spachteln

Vollflächiges Spachteln des Untergrundes mit einer selbstverlaufenden und stuhlrollengeeigneten Spachtelmasse, in Raketentechnik in einer Schichtdicke von mind. 2,0 mm nach Herstellerangabe

Menge: ..... EP: ..... GP: .....

## 1.1.2 Oberbelag wineo PURLINE BIOBODEN wineo 1500 - Planke zum Kleben

### Eigenschaften / Beschreibung

Heterogener elastischer Polyurethan-Bodenbelag  
 Spezifikation nach EN 16776  
 Basis bildet ein Hochleistungsverbundwerkstoff namens ecuran  
 zu einem überwiegenden Teil bestehend aus Pflanzenölen  
 wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten  
 integrierte PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung,  
 ecuran Grundsicht und FleeceTEC-System im Gegenzug,  
 sehr gutes Rückstellverhalten von < 0,1 mm aufgrund duroplastischer Eigenschaften,  
 ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel,  
 belastbar, UV-beständig, temperatursicher, phthalatfrei, geruchsneutral  
 Zertifiziertes Produkt nach RAL-UZ 120 (Blauer Engel) und Cradle-to-Cradle Silver,  
 Österreichischem Umweltzeichen, A+, M1, Greenguard Gold, DIBt, Indoor Air Climate Label  
 TÜV ProfiCert Premium, eco-bau, epd

#### **Eigenschaften / Klassifizierungen**

Einstufung nach EN ISO 10874  
 34 sehr stark beanspruchter gewerblicher Bereich  
 43 stark beanspruchter Bereich der Leichtindustrie  
 Kratzbeständigkeit EN 16776, Anhang A:  
**Klasse 34  $\geq$  6 N / Klasse 43  $\geq$  7 N**  
 Brandverhalten EN 13501-1: **Cfl-s1**  
 Rutschhemmstufe DIN 51130: **R9**  
 Gleitwiderstand EN 13893:  **$\mu \geq 0,30$  - DS**  
 Antistatische Eigenschaften EN 1815:  **$\leq 2$  kV**  
 Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: **beständig**  
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02:  **$\sim 7$**   
 Resteindruck EN ISO 24343-1:  **$\sim 0,05$  mm**  
 Möbelfußtest EN 424: **Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung**  
 Stuhlrolleneignung EN 425: **25000 Umläufe - Typ W**  
 Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302:  **$\sim 0,01$  (m<sup>2</sup>K)/W**  
 Trittschallminderung EN ISO 10140:  **$\sim 4$  dB**  
 Dimensionsstabilität EN ISO 23999:  **$\sim 0,10$  %**  
 Biegeverhalten EN ISO 24344:  **$< 20$  mm**

#### **1.1.2.1 PURLINE Bioboden Planke wood XS / wood L / wood XL / stone XL / fusion XL**

Stärke: 2,5 mm  
 wood XS 600 x 100 mm  
 wood L 1200 x 200 mm  
 wood XL 1500 x 250 mm  
 stone XL 1000 x 500 mm  
 fusion XL 1000 x 500 mm

Oberflächenstruktur: verschiedene Prägungen

Erzeugnis des Belages  
 "PURLINE Bioboden wineo 1500 - Planke zum Kleben" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

**Menge:** ..... **EP:** ..... **GP:** .....

#### **1.1.2.2 Klebstoff**

Klebstoff, Hersteller/Typ  
 Dispersionsklebstoff für PURLINE Bioboden  
 oder gleichwertiger Art

vom Bieter einzutragen

**Menge:** ..... **EP:** ..... **GP:** .....

**1.1.3 Zubehör**

**1.1.3.1 Fußleiste 14,5 / 50**

wineo Fußleiste auf Kunststoff-Träger 14,5/50, wasserfest  
14,5 x 50 x 2400 mm  
Dekor lt. Kollektion

Produkt / Dekor  
"wineo Fußleiste 14,5/50" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

**Menge:** ..... **EP:** ..... **GP:** .....

**1.1.3.2 Clipholder**

wineo Clipholder für Fußleisten  
Clipholder Befestigungssystem

Produkt  
"wineo Clipholder-Befestigungssystem" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

**Menge:** ..... **EP:** ..... **GP:** .....

**1.1.4 Bauschlussreinigung**

**1.1.4.1 Bauschlussreinigung**

Vollflächige Bauschlussreinigung, mit einem geeigneten und vom Hersteller empfohlenen  
Reiniger

Produkt

vom Bieter einzutragen

**Menge:** ..... **EP:** ..... **GP:** .....