

1 Windmüller GmbH

Herstellerinformation

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21
32832 Augustdorf

Telefon +49 (0)5237 609-0

Fax +49 (0)5237 609-309

info@wineo.de

<http://www.wineo.de>

1.1 Purline Bioboden wineo 1500 acoustic - Rolle zum Kleben

1.1.1 Vorbereitende Arbeiten

1.1.1.1 Untergrundvorbereitung

Untergrund gemäß VOB Teil C - DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten fachgerecht vorbereiten

Menge: EP: GP:

1.1.1.2 Untergrund säubern

Untergrund von alten Klebstoffresten, Spachtelmassenresten und sonstigen Verunreinigungen säubern

Menge: EP: GP:

1.1.1.3 Untergrund schleifen

Fläche für neuen Bodenbelag vorbereiten und bearbeiten

Menge: EP: GP:

1.1.1.4 Untergrund grundieren

Haftgrundierung als Untergrundvorbereitung für die Spachtelung nach Herstellerangaben auftragen

Menge: EP: GP:

1.1.1.5 Risse / Scheinfugen im Estrich schließen

Schein- und Arbeitsfugen in mineralischen Estrichen aufweiten und Querschlitz setzen, sorgfältig aussaugen, Edelstahlwellenverbinder einsetzen und kraftschlüssig mit Epoxid-Harz (EP) oder gleichwertig nach Angaben des Herstellers schließen, einschl. Material

Menge: EP: GP:

1.1.1.6 Untergrund spachteln

Vollflächiges Spachteln des Untergrundes mit einer selbstverlaufenden und stuhlrollengeeigneten Spachtelmasse, in Raketentechnik in einer Schichtdicke von mind. 2,0 mm nach Herstellerangabe

Menge: EP: GP:

1.1.2 Oberbelag wineo PURLINE BIOBODEN wineo 1500 acoustic

Eigenschaften / Beschreibung

Heterogener elastischer Polyurethan-Bodenbelag
 Spezifikation nach EN 16776
 Basis bildet ein Hochleistungsverbundwerkstoff namens ecuran
 zu einem überwiegenden Teil bestehend aus Pflanzenölen
 wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten
 integrierte PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung,
 ecuran Grundsicht und Dämmmatte acoustic für eine
 verbesserte Trittschallreduzierung von 17 dB
 sehr gutes Rückstellverhalten aufgrund duroplastischer Eigenschaften,
 ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel,
 belastbar, UV-beständig, temperatursicher, phthalatfrei, geruchsneutral

Eigenschaften / Klassifizierungen

Einstufung nach EN ISO 10874
 34 sehr stark beanspruchter gewerblicher Bereich
 41 mäßig beanspruchter Bereich der Leichtindustrie
 Brandverhalten EN 13501-1: **Cfl-s1**
 Rutschhemmstufe DIN 51130: **R9**
 Gleitwiderstand EN 13893: $\mu \geq 0,30$ - **DS**
 Antistatische Eigenschaften EN 1815: ≤ 2 **kV**
 Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: **beständig**
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02: **~ 7**
 Resteindruck EN ISO 24343-1: **~ 0,15 mm**
 Möbelfußtest EN 424: **Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung**
 Stuhlrolleneignung EN 425: **25000 Umläufe Typ W**
 Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302: **~ 0,041 (m²K)/W**
 Trittschallminderung EN ISO 10140: **~ 17 dB**
 Dimensionsstabilität EN ISO 23999: **~ 0,10 %**
 Biegeverhalten EN ISO 24344: **< 20 mm**

1.1.2.1 PURLINE BIOBODEN wineo 1500 acoustic - Rolle zum Kleben ACHTUNG Lagerfarben beachten

Stärke: 4,0 mm
 Rolle: Bahnenbreite 2 m / Länge 20 m
 Oberflächenstruktur: verschiedene Prägungen

Erzeugnis des Belages
 "PURLINE Bioboden wineo 1500 acoustic - Rolle zum Kleben" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: **EP:** **GP:**

1.1.2.2 Klebstoff

Klebstoff, Hersteller/Typ
 Dispersionsklebstoff für PURLINE Bioboden
 oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: **EP:** **GP:**

1.1.3 Zubehör

1.1.3.1 Fußleiste 14,5 / 50

wineo Fußleiste auf Kunststoff-Träger 14,5/50, wasserfest
14,5 x 50 x 2400 mm
Dekor lt. Kollektion

Produkt / Dekor
"wineo Fußleiste 14,5/50" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: EP: GP:

1.1.3.2 Clipholder

wineo Clipholder für Fußleisten
Clipholder Befestigungssystem

Produkt
"wineo Clipholder-Befestigungssystem" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: EP: GP:

1.1.3.3 Hochzüge

wineo Hochzüge
für PURLINE Bioboden vorgefertigte Hochzüge. Diese sind in jedem Design der Kollektionen erhältlich und werden auftragsbezogen für Sie gefertigt.
Hochzüge sorgen für einen sauberen Wandabschluss und sind besonders für Health & Care Bereiche eine ideale Lösung
Höhe 100 mm
Tiefe 100 mm
Länge 2400 mm

Produkt
"wineo Hochzüge" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: EP: GP:

1.1.3.4 Außenecken

wineo Außenecken
für PURLINE Bioboden vorgefertigte Außenecken.
Diese sind in jedem Design der Kollektion erhältlich und werden auftragsbezogen für Sie gefertigt.
Höhe 100 mm
Tiefe 100 mm
Länge 230 mm je Seite

Produkt
"wineo Außenecken" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: EP: GP:

1.1.3.5 Thermische Nahtabdichtung / Schmelzdrähte

PURLINE Schmelzdrähte zur thermischen Nahtabdichtung des Bodenbelages, für jedes Design dekorgleich erhältlich.

Höhe 4 mm

Tiefe 4 mm

Länge 60 m/Rolle

Produkt

"wineo Schmelzdraht" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: EP: GP:

1.1.4 Bauschlussreinigung

1.1.4.1 Bauschlussreinigung

Vollflächige Bauschlussreinigung, mit einem geeigneten und vom Hersteller empfohlenen Reiniger

Produkt

vom Bieter einzutragen

Menge: EP: GP: