

1 Windmüller GmbH

Herstellerinformation

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21
32832 Augustdorf

Telefon +49 (0)5237 609-0

Fax +49 (0)5237 609-309

info@wineo.de

<http://www.wineo.de>

1.1 wineo 400 - zum Kleben

1.1.1 Oberbelag Designboden wineo 400 zum Kleben

Eigenschaften / Beschreibung

Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

Zertifiziertes Produkt: TÜV ProfiCert, A+

Eigenschaften / Klassifizierungen

Einstufung nach EN ISO 10874

23 stark beanspruchter privater Wohnbereich

31 mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich

Bindemittelgehalt EN ISO 10582: **Typ I**

Brandverhalten EN 13501-1: **Bfl-s1**

Rutschhemmstufe DIN 51130: **R9**

Gleitwiderstand EN 13893: **$\mu \geq 0,30$ - DS**

Antistatische Eigenschaften EN 1815: **≤ 2 kV**

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: **gute Beständigkeit**

Lichteinheit EN ISO 105-B02: **≥ 6**

Resteindruck EN ISO 24343-1:

$\leq 0,1$ mm

~ 0,17 mm mit Dämmmatte silentPREMIUM

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667:

0,011 (m²K)/W

0,021 (m²K)/W mit Dämmmatte silentPREMIUM

Trittschallminderung EN ISO 16251-1: **~ 4 dB**

1.1.1.1 DESIGNBODEN wineo 400 zum Kleben wood / wood XL / stone

Verlegeart: Kleben

Stärke: 2 mm

wood 1200 x 180 mm

wood XL 1505 x 235 mm

stone 609,6 x 304,8 mm

Nutzschicht: 0,3 mm

Oberflächenstruktur: verschiedene Prägungen

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,
nach Herstellerangaben auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben

Erzeugnis des Belages
"DESIGNBODEN wineo 400 zum Kleben" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Erzeugnis/Typ des Klebstoffes

vom Bieter einzutragen

Menge: 1505 EP: GP:

1.1.2 **Zubehör**

1.1.2.1 **Dämmmatte silentPREMIUM**

wineo Dämmmatte silentPREMIUM
Selbstklebende Oberfläche, kein zusätzlicher Klebstoff erforderlich
Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus bis zu 90 %
natürlichen Rohstoffen
Geeignet für Fußbodenheizung
Trittschallminderung:
bis zu 15 dB im System mit wineo Designboden zum Kleben
Wärmedurchlasswiderstand: 0,01 (m²K)/W

Stärke 1,8 mm / Breite 1 m / Länge 6,5 m

Produkt
"wineo Dämmmatte silentPREMIUM" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: EP: GP:

1.1.2.2 **Fußleisten**

wineo Fußleiste auf MDF-Träger
19 x 58 x 2400 mm
15 x 80 x 2400 mm
Dekor lt. Kollektion

Produkt / Dekor
"wineo Fußleiste 19/58" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Produkt / Dekor
"wineo Fußleiste 15/80" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: **EP:** **GP:**

1.1.2.3 Clipholder

wineo Clipholder für Fußleisten
Clipholder Befestigungssystem

Produkt
"wineo Clipholder-Befestigungssystem" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: **EP:** **GP:**

1.1.2.4 Akzentstreifen

wineo Akzentstreifen
für wineo DESIGNBODEN zum Kleben
Breite: 5 mm
Stärke: 2 mm / 2,5 mm
Länge: 1000 mm
Dekor lt. Kollektion

Farbe / Dekor

vom Bieter einzutragen

Menge: **EP:** **GP:**

1.1.3 Bauschlussreinigung

1.1.3.1 Bauschlussreinigung

Bauschlussreinigung durchführen, mit einem geeigneten und vom Hersteller empfohlenen Reiniger

Produkt

vom Bieter einzutragen

Menge: **EP:** **GP:**