

1 Windmüller GmbH

Herstellerinformation

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21
32832 Augustdorf

Telefon +49 (0)5237 609-0

Fax +49 (0)5237 609-309

info@wineo.de

<http://www.wineo.de>

1.1 wineo 500 medium

1.1.1 Oberbelag Laminatboden wineo 500 medium

Eigenschaften / Beschreibung

Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung in Verbindung mit einer Trittschalldämmung und/oder PE-Folie als Dampfbremse

Zertifiziertes Produkt nach RAL-UZ 176 (Blauer Engel), A+

Eigenschaften / Klassifizierungen

Einstufung nach EN ISO 10874

23 stark beanspruchter privater Wohnbereich
32 normal beanspruchter gewerblicher Bereich

Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329: **AC4**

Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329:

Kleine Kugel ≥ 12 N

Große Kugel ≥ 750 mm

Brandverhalten EN 13501-1: **Cfl-s1**

Gleitwiderstand EN 13893: **$\mu \geq 0,30$ - DS**

Antistatische Eigenschaften EN 1815: **≤ 2 kV**

Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2:

Gruppe 1 + 2 \geq Grad 5 / Gruppe 3 \geq Grad 4

Lichteinheit EN ISO 105-B02: **≥ 6**

Resteindruck EN ISO 24343-1: **$\leq 0,05$ mm**

Möbelfußtest EN 424: **Fuß Typ 0** - keine sichtbare Veränderung

Stuhlrolleneignung EN 425: **Typ W**

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667: **0,06 (m²K)/W**

Formaldehydemission EN 717-1: **E1**

1.1.1.1 LAMINATBODEN wineo 500 medium

Stärke: 8 mm

Format: 1288 x 195 mm

Oberflächenstruktur: verschiedene Prägungen

Nutzschicht: Melaminharz-Overlay

Dekorpapier

Trägerplatte: Aqua-Protect

Profilverbindung: LocTec Verriegelung
 Profilversiegelung
 Gegenzug: Melaminharz

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion

Erzeugnis des Belages
 "LAMINATBODEN wineo 500 medium" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: EP: GP:

1.1.2 Oberbelag Laminatboden wineo 500 medium mit integrierter Dämmmatte Sound-Protect Eco

Eigenschaften / Beschreibung

Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329
 für die leimlose Verlegung in Verbindung mit einer PE-Folie als Dampfbremse
 Integrierte Dämmmatte Sound-Protect Eco

Zertifiziertes Produkt nach RAL-UZ 176 (Blauer Engel),
 A+

Eigenschaften / Klassifizierungen

Einstufung nach EN ISO 10874

23 stark beanspruchter privater Wohnbereich
 32 normal beanspruchter gewerblicher Bereich

Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329: **AC4**
 Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329:

Kleine Kugel ≥ 12 N

Große Kugel ≥ 750 mm

Brandverhalten EN 13501-1: **Cfl-s1**

Gleitwiderstand EN 13893: **$\mu \geq 0,30$ - DS**

Antistatische Eigenschaften EN 1815: **≤ 2 kV**

Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2:

Gruppe 1 + 2 \geq Grad 5 / Gruppe 3 \geq Grad 4

Lichtechtheit EN ISO 105-B02: **≥ 6**

Resteindruck EN ISO 24343-1: **$\leq 0,05$ mm**

Möbelfußtest EN 424: **Fuß Typ 0** - keine sichtbare Veränderung

Stuhlrolleneignung EN 425: **Typ W**

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667: **$< 0,07$ (m²K)/W**

Trittschallminderung EN ISO 10140-3: **~ 21 dB**

Formaldehydemission EN 717-1: **E1**

1.1.2.1 LAMINATBODEN wineo 500 medium mit integrierter Dämmmatte Sound-Protect Eco

Stärke: 10 mm

Format: 1288 x 195 mm

Oberflächenstruktur: verschiedene Prägungen

Nutzschicht: Melaminharz-Overlay

Dekorpapier

Trägerplatte: Aqua-Protect
Profilverbindung: LocTec Verriegelung
Profilversiegelung
Gegenzug: Melaminharz
Integrierte Dämmmatte: Sound-Protect Eco

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion

Erzeugnis des Belages
"LAMINATBODEN wineo 500 medium mit Sound-Protect Eco" oder gleichwertig

vom Bieter einzutragen

Menge: **EP:** **GP:**